

6-FMX系列

狭长型电池

6-FMX-50




应用场景

- 宏基站
- 室外一体化机柜
- UPS 及应急照明系统

优点

- 适用于 19in、23in 机柜，节省占地面积
- 长宽比例达到 3.75 ~ 5.00，具有优良的散热性能
- 25°C设计寿命 12 年

尺寸



技术参数

额定电压	12V
额定容量	50 Ah (10hr,1.80V/单体, 25°C)
参考重量	17.8kg
尺寸	长：390mm 宽：105mm 高：200mm
内阻 (满充电)	7.0mΩ
短路电流	1426A
自放电(25°C)	< 4%/28天
使用温度范围	放电：-40°C ~ 50°C 充电：-20°C ~ 45°C 储存：-20°C ~ 40°C
推荐使用温度	15°C ~ 25°C
推荐充电电流	10A
充电电压 (25°C)	浮充：2.25V/ 单体 温度补偿系数:-3mV/ cell•°C 均充：2.35V/ 单体
端子	M6
壳体材料	ABS / ABS V0(可选)
温度对容量的影响 (C ₁₀)	103% @ 40 °C 85% @ 0 °C 60% @ -20 °C
设计寿命 (25°C)	12 年

获得的认证

- ISO 9001
- ISO 14001
- GB/T 28001

技术特征

- 低阻值的嵌铜芯前端子，安装方便
- 采用了特殊的多元合金板栅，延长电池使用寿命
- 采用了高强度的ABS电池壳体，确保电池壳体强度
- 采用专用密封技术，防止漏酸
- 采用高压紧吸液玻璃纤维技术，确保气体复合效率 99% 以上

6-FMX系列

6-FMX-50

狭长型电池



恒流放电数据 单位: A (25°C)


F.V/Time	30min	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr
1.70V	51.0	28.4	18.6	13.3	10.6	9.0	7.7	6.3	5.3	4.7
1.75V	48.3	27.6	18.3	13.0	10.4	8.8	7.6	6.2	5.2	4.5
1.80V	45.6	27.0	18.1	12.5	10.0	8.5	7.5	6.1	5.0	4.4
1.83V	43.5	25.8	18.0	12.3	9.8	8.3	7.4	5.9	4.9	4.3
1.85V	42.1	25.1	17.8	12.0	9.6	8.2	7.3	5.8	4.8	4.2

恒功率放电数据表 单位: W/单体 (25°C)



F.V/Time	30min	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr
1.70V	92.5	52.8	35.6	25.8	20.5	17.8	16.1	12.5	10.9	9.1
1.75V	88.6	51.9	35.4	25.5	20.4	17.5	15.9	12.4	10.7	8.9
1.80V	84.8	51.3	35.2	24.5	19.6	17.0	15.8	12.2	10.6	8.8
1.83V	82.2	49.6	35.0	24.4	19.5	16.7	15.6	11.9	10.5	8.7
1.85V	80.2	48.4	34.8	23.9	19.2	16.6	15.5	11.8	10.4	8.6

性能曲线

不同放电倍率下的性能曲线 (@25°C)



不同温度下容量曲线



不同温度下储存时间与自放电关系曲线

