

6-FMX系列

6-FMX-150C

狭长型电池



应用场景

- 宏基站
- 室外一体化机柜
- UPS 及应急照明系统


优点

- 适用于 19in、23in 机柜，节省占地面积
- 长宽比例达到 3.75~ 5.00，具有优良的散热性能
- 25°C设计寿命 12 年

技术参数

额定电压	12V
额定容量	150Ah (10hr,1.80V/单体, 25°C)
参考重量	52kg
尺寸	长：549mm 宽：125mm 高：310mm
内阻 (满充电)	3.5mΩ
短路电流	2607A
自放电(25°C)	< 4%/28天
使用温度范围	放电：-40°C ~ 50°C 充电：-20°C ~ 45°C 储存：-20°C ~ 40°C
推荐使用温度	15°C ~ 25°C
推荐充电电流	30A
充电电压 (25°C)	浮充：2.25V/ 单体 温度补偿系数:-3mV/ cell•°C 均充：2.35V/ 单体
端子	M6
壳体材料	ABS / ABS V0(可选)
温度对容量的影响 (C ₁₀)	103% @ 40°C 85% @ 0°C 60% @ -20°C
设计寿命 (25°C)	12 年

尺寸



获得的认证

- ISO 9001
- ISO 14001
- GB/T 28001

技术特征

- 低阻值的嵌铜芯前端子，安装方便
- 采用了特殊的多元合金板栅，延长电池使用寿命
- 采用了高强度的ABS电池壳体，确保电池壳体强度
- 采用专用密封技术，防止漏酸
- 采用高压紧吸液玻璃纤维技术，确保气体复合效率 99% 以上

6-FMX系列 6-FMX-150C

狭长型电池



恒流放电数据 单位: A (25°C)


F.V/Time	30min	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr
1.70V	165.1	92.0	60.2	46.1	36.5	28.6	23.9	19.5	16.2	13.4
1.75V	156.0	89.1	59.4	45.2	35.9	28.3	23.7	19.4	16.1	13.3
1.80V	147.7	87.1	58.8	44.3	35.5	27.9	23.5	19.2	16.0	13.2
1.83V	141.3	83.4	58.1	43.7	35.3	27.7	23.4	19.1	15.8	13.1
1.85V	136.3	81.1	57.6	43.3	35.0	27.5	23.3	19.0	15.6	13.0

恒功率放电数据表 单位: W/单体 (25°C)



F.V/Time	30min	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	8hr	10hr	12hr
1.70V	299.3	170.8	115.3	90.1	68.1	56.7	47.1	38.9	32.2	27.0
1.75V	286.9	167.8	114.5	88.7	67.5	56.3	46.8	38.6	32.0	26.9
1.80V	274.4	165.9	113.9	87.3	66.6	55.7	46.4	38.5	31.9	26.8
1.83V	265.4	160.4	113.2	86.6	66.0	55.3	46.1	38.4	31.8	26.7
1.85V	259.6	156.6	112.6	86.0	65.6	55.0	45.9	38.3	31.7	26.6

性能曲线

不同放电倍率下的性能曲线 (@25°C)



不同温度下容量曲线



不同温度下储存时间与自放电关系曲线

