

唐泰 HP10-Box5 Pro

- 01

堆叠设计
- 02

自动配置
- 03

兼容性广(匹配20+种逆变器)
- 04

三级安全防护(BMS+接触器+灭火器)
- 05

支持无线读数



技术参数

型号	HP10-Box5 Pro	HP10-Box10 Pro	HP10-Box15 Pro	HP10-Box20 Pro
配置	HP10-Box5 Pro (5.12 kWh)			
	1 module	2 module	3 module	4 module
额定容量	5.12 kWh	10.24 kWh	15.36 kWh	20.48 kWh
最大持续输出功率	5.12 kW	8.2 kW	12.3 kW	16.4 kW
峰值功率	5.4 kW, 10 s	10.5 kW, 10 s	15.5 kW, 10 s	20.0 kW, 10 s
效率	≥ 94%			
标称电压	51.2 V			
工作电压	45.0 ~ 56.4 V			
通信方式	CAN / RS485			
尺寸	(580±2) x (150±2) x (440±2) mm	(580±2) x (396±2) x (440±2) mm	(580±2) x (546±2) x (440±2) mm	(580±2) x (696±2) x (440±2) mm
重量	48±2 Kg	103±2 Kg	149±2 Kg	195±2 Kg
防护等级	IP21			
运行温度	充电温度:0 to +50 °C			
	放电温度:-20 to +50 °C			
扩展	最大3个系统并联/ 60 kWh			
兼容逆变器	德业/固德威/Luxpower/victron/SMA/古瑞瓦特/首航/SRNE/TBB/ 迈格瑞能/索瑞德/阳光电源/索利斯/日月元/汇能等			
认证	UL1973 / IEC62619 / CE-EMC / UN38.3			